


# BST-A, BSTH-A

# 六角孔球头柱塞



**BSTH-A**  
(重载荷用  
识别:2根线)



本体	弹簧	球
SUM22L 四氧化三铁膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60

轻载荷用(没有线)		重载荷用(2根线)		M	d	L	S	W	质量 (g)
型 号	载荷(N) 最小~最大	型 号	载荷(N) 最小~最大						
BST 3A	1.5~ 3	BSTH 3A	5~ 7	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	0.2
BST 4A	4 ~ 10	BSTH 4A	12~ 22	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	0.5
BST 4AL		-	-			16			0.9
BST 5A	6 ~ 11	BSTH 5A	19~ 30	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	1.3
BST 5AL		-	-			20			1.8
BST 6A	9 ~ 13	BSTH 6A	28~ 40	M 6×1	3.5	15	1	3	2
BST 6AL		-	-			25			3
BST 8A	15 ~ 30	BSTH 8A	47~ 73	M 8×1.25	5	18	1.5	4	4
BST 8AL		-	-			30			7
BST10A	20 ~ 35	BSTH10A	66~100	M10×1.5	6	23	2	5	8
BST10AL		-	-			35			14
BST12A	30 ~ 55	BSTH12A	66~120	M12×1.75	8	26	2.5	6	12
BST12AL		-	-			40			22
BST16A	65 ~ 125	BSTH16A	90~180	M16×2	10	33	3.5	8	31
BST16AL		-	-			45			47
BST20A	80 ~ 160	BSTH20A	115~240	M20×2.5	12	43	4.5	10	64
BST24A	90 ~ 180	BSTH24A	130~270	M24×3	15	48	5.5	12	100

## 特 点

为了便于识别, 产品背面带有标记。

**BSTH-A**: 2根线

## 技术数据

耐热温度 100℃

## 使用示例及使用方法

可与另售品 **BLB** 钢珠扣组合使用。