


BSU-FC

球形柱塞(陶瓷球)



SUS

耐热温度 200°C



本体	弹簧	球
SUS303	SUS301	Si ₃ N ₄ (氮化硅陶瓷)

型 号	M	d	L	S	W	载荷(N) 最小~最大	质量 (g)
BSU 5-FC	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	6~ 11	0.9
BSU 6-FC	M 6×1	3.5	14	1	1	9~ 13	1.5
BSU 8-FC	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	15~ 30	3.5
BSU10-FC	M10×1.5	6	19	2	1.6	20~ 35	7
BSU12-FC	M12×1.75	8	22	2.5	2	30~ 55	10
BSU16-FC	M16×2	10	24	3.5	2.5	65~125	24

特 点

陶瓷制球具有很高的绝缘性、硬度高且耐磨性高。


使用示例及使用方法

可与另售品 **[BLB]** 钢珠扣组合使用。

技术数据

耐热温度 200°C

■接受孔角度和载荷



F = 柱塞的载荷

F' = 拔出柱塞的载荷

a = 60° : F' (N) = 1.732 × F (N)

a = 90° : F' (N) = F (N)

a = 120° : F' (N) = 0.577 × F (N)