ZSP-SUS,SPL-SUS,SPLH-SUS 不锈钢短型弹簧柱塞

RoHS SUS 耐热温度 180℃

ZSP-SUS
（轻载荷用
识别：1根线）

SPLH-SUS
（重载荷用
识别：2根线）



本体	弹簧	中心销
SUS303	SUS302WPA	SUS420

规格		M	d	L	S	W	质量(g)
ZSP-SUS SPL-SUS SPLH-SUS	4	M 4×0.7	1.8	9	1.5	0.6	0.4
	5	M 5×0.8	2.4	12	2	0.8	1
	6	M 6×1	2.7	14		1	1.7
	8	M 8×1.25	4	16		1.2	4
	10	M10×1.5	4.5	19	2.5	1.6	7
	12	M12×1.75	6	22	3.5	2	13
	16	M16×2	8.5	24	4.5	2.5	24
	20	M20×2.5	10	30	6.5		46

轻载荷用（1根线）		中载荷用（没有线）		重载荷用（2根线）	
型号	载荷(N) 最小～最大	型号	载荷(N) 最小～最大	型号	载荷(N) 最小～最大
ZSP 4-SUS	3～10	SPL 4-SUS	6～ 20	-	-
ZSP 5-SUS		SPL 5-SUS		SPLH 5-SUS	9～ 25
ZSP 6-SUS	4～10	SPL 6-SUS	7～ 20	SPLH 6-SUS	11～ 25
ZSP 8-SUS	7～15	SPL 8-SUS	15～ 30	SPLH 8-SUS	22～ 43
ZSP10-SUS	9～16	SPL10-SUS	20～ 35	SPLH10-SUS	20～ 54
ZSP12-SUS	14～26	SPL12-SUS	30～ 55	SPLH12-SUS	36～ 94
ZSP16-SUS	22～50	SPL16-SUS	45～100	SPLH16-SUS	60～110
ZSP20-SUS	30～60	SPL20-SUS	60～120	-	-

特点

・为了便于识别，产品背面带有标记。
ZSP-SUS：1根线　SPLH-SUS：2根线
・便于用在长度较短及狭窄的空间内。

技术数据

耐热温度 180℃